

İnce T5 Bant LED Armatür



Özellikler

- Kesintisiz lineer aydınlatma
- İnce design 28mm genişlik, 35mm yükseklik
- Değiştirilebilir LUXAR T5 LED Tüplerle kolay bakım
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- Alüminyum gövde
- EN60598'e uygun
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Raf aydınlatma, gizli aydınlatma

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K
- Mıknatıslı montaj yayı

⊕ ⊖ IK08 IP40 CE 850°C

Işık Dağılımları



Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Life Hrs	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık
							A	B	C	
1500-114	100-240V	8W	0.90	40.000	5C +45C	800LM	580	28	35	300gr
1500-124	100-240V	10W	0.90	40.000	5C +45C	1000LM	580	28	35	300gr
1500-121	100-240V	11W	0.90	40.000	5C +45C	1100LM	940	28	35	440gr
1500-139	100-240V	15W	0.90	40.000	5C +45C	1500LM	940	28	35	440gr
1500-128	100-240V	13W	0.90	40.000	5C +45C	1300LM	1210	28	35	560gr
1500-139	100-240V	20W	0.95	40.000	5C +45C	2000LM	1210	28	35	560gr
1500-135	100-240V	18W	0.90	40.000	5C +45C	1800LM	1510	28	35	700gr
1500-149	100-240V	28W	0.95	40.000	5C +45C	2800LM	1510	28	35	700gr

Boyutlar

