

# Midi Etanj LED Armatür



## Özellikler

- Endüstriyel dayanımda şık tasarım
- IP67
- 5000 lm'e kadar
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9, THD <%20
- Darbe dayanımlı UV Stabil PC gövde
- H05SSF giriş kablosu
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanım

## Uygulamalar


- Fabrika, Depo, Otopark,

## Opsiyonlar

- 2700K, 5700K
- Özel kablo boyu, konektör
- DALI

IK08 IP67 CE 850°C

Işık Dağılımları



Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık
							A	B	C	
2007-118	220-240V	8.5W	0.90	50.000	-20C +40C	1000LM	660	65	65	1000gr
2007-218	220-240V	14.0W	0.90	50.000	-20C +40C	1750LM	660	65	65	1000gr
2007-136	220-240V	17.0W	0.90	50.000	-20C +40C	2000LM	1270	65	65	1600gr
2007-236	220-240V	27.0W	0.90	50.000	-20C +40C	3500LM	1270	65	65	1600gr
2007-182	220-240V	42.0W	0.90	50.000	-20C +40C	5000LM	1270	65	65	2100gr

Boyutlar

