

Mikro Yüksek Tavan LED Armatür



Özellikler

- 15m'ye kadar uygun
- 125m/W'a varan etkinlik
- UGR<19
- İleri kamaşma kontrollü PC lens
- %60 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
- Alüminyum gövde
- H05SSF giriş kablosu
- EN60598'e uygun
- IP65
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Yüksek tavan, yüksek depo rafları, fuar alanları

Opsiyonlar

- DALI
- Özel kablo boyu, konektör
- 5000K
- 90 CRI

⊕ ⊖ IK08 IP65 CE 850°C

Işık Dağılımları



Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık
							A	B	C	
2101-172	220-240V	36W	0.90	50.000	-20C +45C	4600LM	1200	32	54	900gr
2101-272	220-240V	72W	0.90	50.000	-20C +45C	9200LM	1200	97	54	1900gr
2101-196	220-240V	54W	0.90	50.000	-20C +45C	6900LM	1600	32	54	1100gr
2101-296	220-240V	108W	0.90	50.000	-20C +45C	13800LM	1600	97	54	2300gr
2101-396	220-240V	162W	0.90	50.000	-20C +45C	20700LM	1600	162	54	3500gr
2101-198	220-240V	70W	0.90	50.000	-20C +45C	8700LM	1600	32	54	1100gr
2101-298	220-240V	140W	0.90	50.000	-20C +45C	17400LM	1600	97	54	2300gr

Boyutlar

