

# Midi Yüksek Tavan LED Armatür



## Özellikler

- 15m'ye kadar uygun
- 150m/W'a varan etkinlik
- UGR<19
- İleri kamaşma PMMA lens
- Kırışmasız
- %60 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
- Alüminyum gövde
- H05SSF giriş kablosu
- EN60598'e uygun
- 220-240V giriş voltajı aralığı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80

- Min 50.000 açma/kapama

## Uygulamalar


- Yüksek tavan, yüksek depo rafları, fuar alanları

## Opsiyonlar


- DALI
- Özel kablo boyu, konektör
- 5000K
- 90 CRI

IK08 IP40 CE 650°C  
IP65


Işık Dağılımları



2401-XXX-088



2401-XXX-045



2401-XXX-060

Ürün ID	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık	IP
						A	B	C		
2401-065-088	65.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 9000LM	676	65	97	1430gr	IP65
2401-065-045	65.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 9000LM	676	65	97	1430gr	IP65
2401-065-060	65.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 9000LM	676	65	97	1430gr	IP65
2401-130-088	130.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 18000LM	1292	65	97	2600gr	IP65
2401-130-045	130.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 18000LM	1292	65	97	2600gr	IP65
2401-130-060	130.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 18000LM	1292	65	97	2600gr	IP65
2401-053-045	53.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 7500LM	520	56	107	1200gr	IP40
2401-168-045	70.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 10500LM	1030	56	107	2165gr	IP40
2401-105-045	105.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 15000LM	1030	56	107	2165gr	IP40
2401-198-045	102W	0.95	50.000	-20C	+45C 15750LM	1540	56	107	3200gr	IP40
2401-148-045	148W	0.95	50.000	-20C	+45C 21250LM	1540	56	107	3200gr	IP40
2401-053-060	53.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 7500LM	520	56	107	1200gr	IP40
2401-168-060	70.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 10500LM	1030	56	107	2165gr	IP40
2401-105-060	105.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 15000LM	1030	56	107	2165gr	IP40
2401-198-060	102W	0.95	50.000	-20C	+45C 15750LM	1540	56	107	3200gr	IP40
2401-148-060	148W	0.95	50.000	-20C	+45C 21250LM	1540	56	107	3200gr	IP40
2401-053-088	53.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 7500LM	520	56	107	1200gr	IP40
2401-168-088	70.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 10500LM	1030	56	107	2165gr	IP40
2401-105-088	105.0W	0.95	50.000	-20C	+45C 15000LM	1030	56	107	2165gr	IP40
2401-198-088	102W	0.95	50.000	-20C	+45C 15750LM	1540	56	107	3200gr	IP40
2401-148-088	148W	0.95	50.000	-30C	+45C 21250LM	1540	56	107	3200gr	IP40

Boyutlar

