

Sıva Altı Kamaşma Kontrollü LED Panel + Sıva Üstü Çerçeve



Özellikler

- UGR < 16, çift katman difüzör
- 50.000 saat L70 performansı
- Kırışmasız
- DKP sac gövde, yüksek kalite mat boya
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı
- 220-240V giriş voltajı

Uygulamalar


- Ofis, süpermarket, fabrika, okul

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K
- Belirtilen RAL renk kodlarında boya
- 1 saat, 3 saat acil durum kiti
- DALI

⊕ ⊖ IK05 IP40 CE 650°C

Işık Dağılımları



Ürün ID	Güç	Işık Akısı	A	B	C	Ağırlık
3600-407-SM	30.0W	2750LM	630	630	70	4000gr
3600-406-SM	28.0W	3000LM	630	630	70	4000gr
3600-410-SM	40.0W	3600LM	630	630	70	4000gr
3600-409-SM	38.0W	4000LM	630	630	70	4000gr

Boyutlar

