

# 5007 Serisi LED Projektör



## Özellikler

- Darbe dayanımlı temperli cam
- IP67 sızdırmazlık
- 100.000 saat L70 performansı
- Alüminyum gövde
- Katodik paslanma korumalı metal aksam
- %50 enerji tasarrufu
- 220-240V giriş voltajı, 6kV anlık darbe dayanımı
- Aktif PFC >0.95 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- EN60598'e uygun
- 3000K, 4000K, 6000K, CRI >70

- -30C +50C çalışma sıcaklığı

## Uygulamalar

- Cephe aydınlatma, alan aydınlatma


## Opsiyonlar

- 2700K, 5700K, >80 CRI


Ürün ID	Güç	Işık Akısı	Ağırlık	Işık Dağılımı	Boyutlar A	Boyutlar B
5007-225-XXT	225W	27500LM	13000gr	120 Derece	410mm	370mm
5007-225-XXF	225W	25000LM	13000gr	60 Derece	410mm	370mm
5007-225-XXA	225W	25000LM	13000gr	30 Derece Asimetrik	410mm	370mm
5007-225-XXD	225W	25000LM	13000gr	15 Derece	410mm	370mm
5007-225-XXF-030	225W	25000LM	13000gr	30 Derece	410mm	370mm
5007-440-XXT	440W	52500LM	20000gr	120 Derece	710mm	370mm
5007-440-XXF	440W	48000LM	20000gr	60 Derece	710mm	370mm
5007-440-XXA	440W	48000LM	20000gr	30 Derece Asimetrik	710mm	370mm
5007-440-XXD	440W	48000LM	20000gr	15 Derece	710mm	370mm
5007-440-XXF-030	440W	48000LM	20000gr	30 Derece	710mm	370mm

IK08 IP67 CE 850°C


## Işık Dağılımları




5007-XXX-XXF




5007-XXX-XXT



5007-XXX-XXA



5007-XXX-XXF-030



5007-XXX-XXD

