

5011 Serisi LED Sokak Armatürü



Özellikler

- Darbe dayanımlı UV korumalı PC lens
- IP66 sızdırmazlık
- 50.000 saat L70 performansı
- Kırışmasız
- Alüminyum gövde
- %50 enerji tasarrufu
- 220-240V giriş voltajı, opsiyonel 6kV anlık darbe dayanımı
- Aktif PFC >0.95 ve THD < %10 giriş filtre devreleri
- EN60598'e uygun
- 3000K, 4000K, 6000K, CRI >80

- -30C +45C çalışma sıcaklığı
- 45-49mm konsol çapına uygun

Uygulamalar


- Dış aydınlatma, sokak aydınlatma

Opsiyonlar

- 2700K, 5700K

IK08 IP66 CE 850°C

Işık Dağılımları



Ürün ID	Güç	Işık Akısı	Ağırlık	Uzunluk A
5011-026	26.0W	4020LM	950gr	296mm
5011-034	34.0W	5100LM	950gr	296mm
5011-052	52.0W	8040LM	1250gr	470mm
5011-068	68.0W	10200LM	1250gr	470mm
5011-078	78.0W	12060LM	1550gr	644mm
5011-102	102.0W	15300LM	1550gr	644mm

Boyutlar

