

ED Serisi 24V T8 LED Tüpler



Özellikler

- Ekonomik ve uzun ömürlü
- %60 enerji tasarrufu
- 23-25V sabit voltaj giriş gerilimi
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %20
- PC gövde
- SVM <0.9
- 3 SCDM renk toleransı
- Düşük bakım maliyeti
- CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama



- Giriş voltajı 23VDC Işık Akısı- Güç-Akım -%22
- Giriş Voltajı 25VDC Işık Akısı- Güç-Akım +%22
- Max 25VDC giriş gerilimi

Uygulamalar


- Ofis
- Otopark

Opsiyonlar


- 2700K, 5700K, et rengi

IK08 IP40 CE 850°C

Işık Dağılımları



Boyutlar



	A	B	C	Ağırlık
ED15 Serisi	1499mm	1513mm	30mm	436gr
ED12 Serisi	1199mm	1213mm	30mm	355gr
ED09 Serisi	893mm	907mm	30mm	275gr
ED06 Serisi	589mm	603mm	28mm	200gr

ED15 Serisi T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
ED15-140-65F	E	21.0W	40.000	-30C +45C	2250LM	Opal	6500K
ED15-140-40F	E	21.0W	40.000	-30C +45C	2250LM	Opal	4000K
ED15-140-30F	F	21.0W	40.000	-30C +45C	2125LM	Opal	3000K

ED12 Serisi T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
ED12-112-65F	E	17.0W	40.000	-30C +45C	1800LM	Opal	6500K
ED12-112-40F	E	17.0W	40.000	-30C +45C	1800LM	Opal	4000K
ED12-112-30F	F	17.0W	40.000	-30C +45C	1710LM	Opal	3000K

ED09 Serisi T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
ED09-084-65F	E	13.0W	40.000	-30C +45C	1400LM	Opal	6500K
ED09-084-40F	E	13.0W	40.000	-30C +45C	1400LM	Opal	4000K
ED09-084-30F	F	13.0W	40.000	-30C +45C	1330LM	Opal	3000K

ED06 Serisi T8 LED Tüpler

Ürün ID	Enerji Sınıfı	Güç	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Ön Kapak	Renk CCT
ED06-056-65F	E	8.5W	40.000	-30C +45C	900LM	Opal	6500K
ED06-056-40F	E	8.5W	40.000	-30C +45C	900LM	Opal	4000K
ED06-056-30F	F	8.5W	40.000	-30C +45C	850LM	Opal	3000K