

Mikro Bant LED Armatür



Özellikler

- 150lm/W'a varan ultra verim
- Kompakt etanj armatür
- 17.800 lm'e kadar
- %50 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9, THD < %20
- Alüminyum soğutucu
- Darbe dayanımlı PC ön kapak
- H05Z1Z1-F giriş kablosu
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama dayanımı

Uygulamalar


- Tüm aydınlatma uygulamaları

Opsiyonlar


- 2700K, 5700K
- 1 saat, 3 saat acil durum kiti
- Özel kablo boyu, konektör
- 90 CRI

IK08 IP40 CE 850°C

Işık Dağılımları



Opal



Transparan

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık	Ön Kapak
							A	B	C		
EC06-048-XXFNG	100-240V	8.5W	0.90	50.000	-30C +45C	1050LM	630	32	32	300gr	Opal
HE06-084-XXFNG	220-240V	17.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2300LM	655	32	54	400gr	Opal
HE07-120-XXFNG	220-240V	25.0W	0.90	50.000	-30C +45C	3300LM	758	32	54	500gr	Opal
EC09-066-XXFNG	100-240V	13.0W	0.90	50.000	-30C +45C	1650LM	930	32	32	380gr	Opal
HE09-105-XXFNG	220-240V	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2900LM	894	32	54	500gr	Opal
EC12-088-XXFNG	100-240V	18.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2300LM	1240	32	32	460gr	Opal
HL15-144-XXFNG	100-240V	20.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2800LM	1540	32	32	576gr	Opal
HE12-180-XXFNG	220-240V	29.0W	0.90	50.000	-20C +45C	4000LM	1240	32	54	800gr	Opal
HE12-180-XXTNG	220-240V	29.0W	0.90	50.000	-20C +45C	4400LM	1240	32	54	800gr	Transp.
HE12-200-XXFNG	220-240V	36.0W	0.90	50.000	-20C +45C	5000LM	1210	32	54	800gr	Opal
HE12-200-XXTNG	220-240V	36.0W	0.90	50.000	-20C +45C	5500LM	1210	32	54	800gr	Transp.
HE12-210-XXFNG	220-240V	41.0W	0.90	50.000	-20C +45C	5750LM	1210	32	54	800gr	Opal
HE12-210-XXTNG	220-240V	41.0W	0.90	50.000	-20C +45C	6325LM	1210	32	54	800gr	Transp.
HE15-273-XXFNG	220-240V	36.0W	0.90	50.000	-20C +45C	5000LM	1490	32	54	900gr	Opal
HE15-273-XXTNG	220-240V	36.0W	0.90	50.000	-20C +45C	5500LM	1490	32	54	900gr	Transp.
HE15-285-XXFNG	220-240V	52.0W	0.90	50.000	-20C +45C	7100LM	1540	32	54	1000gr	Opal
HE15-285-XXTNG	220-240V	52.0W	0.90	50.000	-20C +45C	7800LM	1540	32	54	1000gr	Transp.
HE15-286-XXFNG	220-240V	58.0W	0.90	50.000	-20C +45C	7800LM	1540	32	54	1000gr	Opal
HE15-286-XXTNG	220-240V	58.0W	0.90	50.000	-20C +45C	8600LM	1540	32	54	1000gr	Transp.
HE12-200-XXFN2	220-240V	72.0W	0.90	50.000	-20C +45C	9700LM	1210	97	54	1900gr	Opal
HE12-200-XXTN2	220-240V	72.0W	0.90	50.000	-20C +45C	11000LM	1210	97	54	1900gr	Transp.
HE15-286-XXFN2	220-240V	116W	0.90	50.000	-20C +45C	15600LM	1540	97	54	2100gr	Opal
HE15-286-XXTN2	220-240V	116W	0.90	50.000	-20C +45C	17800LM	1540	97	54	2100gr	Transp.

Boyutlar

